



## ZINSSER® BIN ADVANCED

# Pigmentert vanntynnbar skjellakkbasert kvist- og sperregrunning

- Overmalbar etter kun 45 minutter
- Super heft til vanskelige underlag
- Sperrer nikotin, brannskader, røyklukt og vannskjolder
- Kan brukes på nye og tidligere malte underlag.

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.ALANOR.NO**

# ZINSSER® BIN ADVANCED

## BESKRIVELSE

B-I-N® Advanced er en vanntynnet kvist- og sperregrunning basert på syntetisk skjellakk. Den kombinerer kort tørketid med en uovertruffen heft og enestående dekkevne. B-I-N® Advanced kan brukes både over og under alkyd- og vanntynnet maling og er ideell til nybygg, ombygging, renovering og brann- og vannskader. B-I-N® Advanced er matt, hvitpigmentert og luktsvak.

## EGENSKAPER

- Utmerket flekksperning
- Luktsvak; såpe og vann til rengjøring
- Sperrer tannin, kvist og kvæ
- Sperrer sigar-, sigarett- og nikotinlukt
- Forsegler vanskelige fuktskjolder, brann- og røykskader
- Sperrer rustflekker, graffiti, fargestifter, lepestift og fett
- Hefter til glatte overflater som fliser, glanset maling og lakk

## ANBEFALT BRUK

Anbefales for bruk på tak, vegger, lister, møbler og andre malingsflater innendørs. Utvendig bruk er begrenset til flekking. Blokkerer og sperrer vanskelige flekker og lukt.

**Innvendig:** Ideell som dekkende grunning til nytt eller tidligere malt/lakkert tre, byggeplater, porøs tapet, trepanel, dører, karmen, PVC, kryssfiner, betong, høyglansmaling, lakk og andre overmalbare flater. Ideell til bruk i hus og leiligheter, sykehus, skoler, butikker og restauranter.

**Utvendig:** B-I-N® Advanced er fremragende til utendørs flekkforsegling av kvister, harpiks, rustflekker m.m. Kvist og harpiks sperrer med to strøk B-I-N® Advanced.

**Forsegling:** B-I-N® Advanced trenger inn og forsegler porøse overflater og tørker til en jevn finish med fremragende overmalingssegenskaper. Toppstrøket dekker bedre og får en mer ensartet glans, hvilket gjør B-I-N® Advanced til en fremragende grunning. Merk, at på porøse overflater kan flekkgrunning synes gjennom, om toppstrøket har dårlig dekkevne. På kvist og harpiks samt nytt treverk anbefales to strøk B-I-N® Advanced.

**Sperregrunning:** B-I-N® Advanced er ideell til forsegling av flekker innendørs, og anbefales til permanent forsegling av fuktskjolder, nikotin, fett, olje, sot, rust, muggsopp, krit, lepestift, sparklede overflater m.m. B-I-N® Advanced er også en enestående luktforsgler som isolerer alle typer lukt, slik som lukt fra brannskader, røyk, nikotin, mugg, dyreurin, lukt fra ovner og kjeler.

**Glatte overflater:** B-I-N® Advanced hefter på nesten alle overflater og muliggjør deretter påføring av toppmaling på overflater som blank lakk, glass, glaserte fliser, metall, laminat og MDF - uten sliping først.

## TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,29
Glans:	Matt
Tørrstoff i volum:	36,9%
Tørrstoff i vekt:	51,2%

## Tørketid v/ 20°C/RH 50%

Støvtørr	5 min
Overmalbar	45 min (2 timer for kvist og ved flekkgrunning)
Gjennomherdet	7 dager

**ANBEFALT TØRR FILM:** 37,5- 50µ pr strøk

**ANBEFALT VÅT FILM:** 100-137µ

**TEORETISK FORBRUK:** Ca. 7,5-10 m<sup>2</sup>/l

**PRAKTISK FORBRUK:** Praktisk forbruk avhenger av flere faktorer som overflatens porøsitet og grovhet, påføringsmetode, samt svinn ved påføring.

## FORBEREDELSE:

Overflaten må være ren, tørr og fast, fri for støv, rust, lim, tapet, løs maling, fett, olje, voks, eller andre urenheter som kan påvirke heften negativt. Ved tvil rengjøres overflaten med egnet rengjøringsmiddel eller løsemiddel og skylles grundig. Fjern løs maling/materiale. Slip evt. skarpe overganger/kanter slik at overflaten blir jevn. Fjern så mye som mulig av eksisterende flekker ved å vaske, slipe, skrape etc. før flekkgrunning. Sørg for at overflaten er gjennomtørket før påføring av grunning.

## BRUKSANVISNING:

For å sikre homogenitet bør malingen ristes og/eller røres før og under bruk.

Sørg for at luft- og overflatetemperatur er mellom 10 °C til 32°C og relativ luftfuktighet er under 85 % ved påføring. Påfør mer produkt på overflater med lukt- og flekkproblemer.

Påfør med en pensel, rulle eller sprøyte (sprøyte påføring: følge produsentens anvisninger, til airless sprøyting anvendes dysestørrelse 15-17. Trykk: 170-220 bar). Tynnes med maks 8 % vann.

**Brekkefarge:** B-I-N® Advanced kan brytes til off-white eller pastellfarger med opptil 12 ml universal brekkefarge per liter. Brukket til samme farge som toppmalingen, vil B-I-N® Advanced bidra til at toppmalingen dekker bedre.

**Tørketid:** Ved normale temperaturer er B-I-N® Advanced støvtørr etter 25 minutter og kan overmales etter 45 minutter. Ved flekkgrunning og grunning av kvist/harpiks er tørketiden 2 timer. Ved forsegling av fuktskjolder, vil skjoldene muligens kunne sees i grunningen etter tørkingen. Flekken er likevel forseglet og vil ikke kunne sees gjennom toppmalingen.

**Rengjøring:** Redskap rengjøres med varmt såpevann straks etter bruk. Skyll godt. Søl må tørkes opp umiddelbart før det tørker. Følg produsentens anvisninger ved rengjøring av sprøyteutstyr.

## MERKNADER

Ett strøk er som regel nok for å grunne de fleste underlag. Dersom underlaget er meget porøst og sugende, kan det være nødvendig med to strøk. Flekking anbefales kun under godt dekkende toppstrøk. For best mulig resultat, grunnes hele overflaten før påføring av toppstrøk.

Produktet anbefales ikke som heldekkende behandling utvendig. På gulv, terrasser eller overflater som utsettes for stående eller langvarig kontakt med vann.

## SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	140 g/l
VOC ferdig produkt:	140 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grenseverdi:	140 g/l
Flammepunkt:	93°C

Anmerkninger angående sikkerhet: Se sikkerhetsdatablad og sikkerhetsinformasjon skrevet på emballasjen

## OPPBEVARING

Lagres uåpnet og tørt i godt ventilert rom, i temperaturer mellom 5° og 35 °C. Må ikke utsettes for direkte sollys. Holdbar i 5 år fra produksjonsdato ved riktig oppbevaring.

Dato utstedt: 13/06/2019

**Tilgjengelige farger og pakningsstørrelser:** Se [www.zinsser.no](http://www.zinsser.no) for oversikt over tilgjengelige farger og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Informasjonen i dette produktdatabladet er ment som rådgivende. Da omstendighetene for bruk og håndtering av dette produktet er utenfor vår kontroll, fraskriver vi oss alle eventuelle ansvars- eller garantikrav. Vi forbeholder oss retten til å modifisere databladet uten forvarsel. Dette produktdatablad erstatter alle tidligere utgaver.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Postbus 138  
4700 AC Roosendaal  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
PO Box 261  
Chester-le-Street  
DH3 9EH United Kingdom  
T: +44 (0)2476 717 329 F: +44 (0)2476 718 930  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
11, rue Jules Verne - B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-For  
F: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

**Alanor AS**  
3103 Tønsberg  
Norway  
T: +47 33 36 29 70  
post@alanor.no