

UANSETT HVILKET MALINGSPROBLEM, BRUK ZINSSER.



B-I-N® AQUA

GRUNNING / SPERREGRUNN / FLEKKISOLERING & LUKT SPERRING INNENDØRS / UTENDØRS

- Utmerket heft til de fleste underlag uten sliping
- Sperrer lukt, kvist og kvæ
- Meget svak lukt
- Supert resultat, vanntynnet formulering
- Ekstremt kort tørketid og raskt overmalbar



BULLS EYE 1-2-3®

GRUNNING / SPERREGRUNN / FLEKKISOLERING INNENDØRS / UTENDØRS

- Hefter til alle underlag uten sliping
- Sperrer flekker, graffiti og tanniner
- Inneholder biocid som beskytter den tørre malingsfilmen mot muggsopp
- Rusthindrende tilsetning, supert for nytt metall
- Tørker på 30 min, overmalbar 1 time



B-I-N®

GRUNNING / SPERREGRUNN / FLEKKISOLERING & LUKT SPERRING INNENDØRS / FLEKKGRUNNING UTENDØRS

- Unik skjellakk basert formulering
- Utmerket grunning og sperregrunning
- Blokkerer lukt permanent
- Sperrer kvist og kvæ
- Tørketid kun 15 minutter
- Overmalbar etter 45 minutter

B-I-N AQUA	BULLS EYE 123		B-I-N	
	U	VB		
U = UTMERKET (mest anbefalt) VB = VELDIG BRA B = BRA (kan brukes på denne overflaten) IA = IKKE ANBEFALT				
INNENDØRS				
U	U	U		Gipsplater
U	U	B	(1)	Sparkel
U	U	IA		Kalk Puss
U	B	U		Ubehandlet treverk
VB	B	B		Finer
U	U	B		Teglstein
U	U	B	(1)	Betong
U	U	IA	(3)	Galvanisert Metall Ny / gammel
U	U	B		Aluminium / Stainless Steel
U	U	IA	(4)	Glassfiber/ GRP
U	U	U		Blank Maling / Glass
U	IA	U		Lakk
U	IA	U		Beis
U	VB	U		Trepanel / Laminat
U	U	B		Keramisk Flis
U	B	U		Formica®
U	U	U		Tapet (ikke porøs)
U	U	U	(4)	Pulverlakk
U	U	IA		Himlingsplater / Akustikk plater
UTENDØRS				
VG	B	*		Cedertre & Redwood
U	B	*	(4)	Plastisol™
VB	B	*		Trykkimpregnert tre
U	U	*		Teglstein
U	U	*		Betong / Sement
U	U	*		Blank Maling
U	U	*	(3)	Galvanisert Metall Ny / gammel
U	U	*		Aluminium / Kobber
IA	B	*		Smijern / Støpejern
U	U	*		Bly / Eternitt
U	U	*	(4)	PVC
U	U	*	(4)	Pulverlakk
FLEKKER & LUKT				
U	IA	U*		Tanniner
U	IA	U*		Kvist & Kvæ
IA	U	U*		Flash Rust
U	IA	U*		Røyk & Brannskade
VB	IA	U*		Vannskade
VB	IA	U		Nikotin / Tobakk
VB	IA	U*	(2)	Mugg / Muggsopp Flekker
B	B	U*		Fett
U	U	IA		Tjære / Bitumen / Asfalt
U	B	IA		Kreosot
U	IA	U*		uktsperring
U	U	U*		Leppestift / Fettstifter

Bruk B-I-N for flekkgrunning utendørs

- 1) La ny puss/sement tørke i 60-90 dager før behandling
 - 2) Bruk egnet soppdreper for å fjerne soppsporer og muggsopp
 - 3) Avfett nytt galvanisert stål med rødsprit før grunning
 - 4) Ny pulverlakk, Plastisol, UPVC & glassfiber mattes og avfettes grundig før grunning.
- Les instruksjonene på produktet før bruk.



THE PAINT OF LEGENDS SINCE 1849