



ZINSSER® B-I-N AQUA

Banebrytende vannbasert formel

- Veldig svak lukt
- Inneholder spor av VOC-er (<0.1 %)
- Til innvendig og utvendig bruk.
- Grunner, forseglar, blokkerer flekker.
- Låser inn problemlukter.
- Veldig god vedheft uten at det er nødvendig å pusse.
- Blokkerer kvist og splintved



ZINSSER® B-I-N AQUA

B-I-N® AQUA er en banebrytende vannbasert formel, utviklet for både profesjonell og kommersiell bruk.

FARGING:

B-I-N® AQUA kan farges med opptil 25 ml universalfarge per liter. Å tone grunningen i samsvar med fargen på topplakken gjør det mulig å dekke med ett strøk.

GRUNNING:

Brukes som helgrunning på trepaneler, byggeplater, dører, karmer, PVC, kryssfiner, betong, blank maling og lakk, ikke-jernholdige metaller som galvanisert metall, kobber, aluminium og rustfritt stål samt andre malbare overflater.

GRUNNING AV FLEKKER:

B-I-N® AQUA er utmerket til grunning av kvister, harpiks, flekker osv., samt for flekkgrunning av vannflekker innendørs. Vær oppmerksom på at flekkgrunning som er påført områder med porøs overflate, kan skinne igjennom dersom toppstrøket har dårlig dekning. Dette gjelder også for mange typer takmaling og skinnende emalje – sørg for at du kun bruker et toppstrøk med god dekning. For best resultat, dekk områder med flekker og la flekkgrunningen tørke i minst 45 minutter før du maler neste strøk med B-I-N® AQUA over hele området, eller for å få et naturlig brudd.

DEKKEVNE:

B-I-N® AQUA gjennomtrenger og dekker porøse overflater og tørker til en jevn overflate med god dekkevne. B-I-N® AQUA er en utmerket grunning for emalje og er ideell for tre, nylig herdede gipsoverflater, betong- og betongblokker, stukkatur, gipsvegger, fugemasse, ubestrøket veggbelegg og andre porøse overflater.

BLOKKERING AV FLEKKER OG LUKT:

B-I-N® AQUA vil effektivt dekke over flekker fra vann, nikotin, fett, olje, sot, mugg, tannin, tegnestifter og leppestift. B-I-N® AQUA er også en utmerket luktsperre og blokkerer effektivt all slags lukt, inkludert lukt fra brannskader, røyk, nikotin, mugg, dyreurin, lukt fra peiser og varmeovner.

BRANNSKADER:

Bytt ut sterkt forkullede underlag og fjern løs sot og andre forurensninger med en tørr kjemisk svamp eller støvtørker. Grunn skadede overflater med B-I-N® AQUA for å dekke over røykflekker, vannflekker og forsegle lukt.

KVIST OG SPLINTVED:

Dekk over kvist og harpiks med ett eller to strøk med B-I-N® AQUA. Hvis treverket er nytt, anbefales to strøk.

BLANKE OVERFLATER:

Blank emaljemaling og klar finish gjør det mulig å grunne skap, panel, glass, Formica®, MDF, keramiske fliser og ikke-jernholdig metall, uten at det er nødvendig med pussing eller avglansing.

KLARGJØRING AV OVERFLATEN:

Overflatene skal være rene, tørre, i god tilstand og frie for forurensning, mugg, rust eller dårlig belegg som kan ha en negativ påvirkning på vedheft. Hvis du er usikker, vask overflaten med avfettings-/rengjøringsmiddel, skyll grundig og la overflaten tørke helt. Fjern innvendig mugg med muggfjerner. For utvendige overflater, behandle mugg med en proprietær, utvendig muggfjerner i henhold til produsentens instruksjoner. Fjern eventuelle avskallinger og/eller belegg som er i dårlig tilstand. Puss eventuelle kanter med gjenværende malingsfilm glatte. Når du grunner over flekkede områder, prøv først å fjerne så mye av flekken som mulig ved å vaske, pusse, skrape, osv. La overflaten tørke helt før grunning. Underlagets fuktighetsinnhold bør ikke overstige 12 %. Ny gips som er polert eller støvete, bør først segles. Avfett nytt rustfritt stål med avfettings-/rengjøringsmiddel og sikre at alle rester av olje og overflateforurensning er fjernet. Ikke-værutsatt pulverlakkering og Platisol må slipes og avfettes før grunning. Spesielle forholdsregler bør tas ved overflatebehandling av

malingsflater fra før 1960-tallet, da de kan inneholde skadelig bly. Sørg for gunstige forhold under påføring, og følg gode malerutiner. Påføres i luft- og overflatetemperatur mellom 7 °C og 32 °C med relativ fuktighet på mindre enn 85 %. Ikke påfør i direkte sollys eller kondensering, regn, tåke, frost osv. Det vil trolig påvirke den nylig påførte grunningen.

BRUKSANVISNING:

Rist eller rør godt før bruk. Påfør med en børste, rulle eller sprøyte (følg produsentens anvisninger for sprøyter, for luftfri sprøyting, bruk spiss på 0,015–0,017 tommer ved 1700–2200 psi). Det er vanligvis ikke nødvendig med fortykning, men hvis det skulle være nødvendig, må du ikke tilsette mer enn 5 % rent vann. Må ikke tynnes hvis den skal brukes til å dekke flekker, kvist eller til luktblokkering.

TØRKETID:

Ved normal temperatur er B-I-N® AQUA berøringsklar etter 25 minutter og overmalbar etter 45 minutter. Lavere temperaturer, høyere fuktighet og innblanding av farge vil forlenge tørke- og herdingstiden for produktet. For kvister og flekker bør du vente 2 timer. Ved dekking av vannflekker er det normalt at det oppstår flekker i grunningen når den tørker. Flekkene vil låses inne i det første grunningsbelegget, og vil ikke vises i toppstrøket.

DEKNING:

Opptil 9 m² per liter. Dekningen kan variere avhengig av påføringsmetode og overflatens porøsitet.

RENGJØRING:

Rengjør søl og drypping med varmt såpevann. Tørk av søl før det tørker. Følg produsentens bruksanvisning for rengjøring av sprøyteutstyret.

AVFALLSHÅNDTERING:

Avfall som innhold og beholder håndteres i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER:

Se sikkerhetsdatabladet i www.zinssereurope.eu og se på produktetiketten.

VANLIGE FYSISKE EGENSKAPER:

Prosentandel faste stoffer, vekt: 62 % faste stoffer, volum: 46 % tetthet 1,41 gram per millimeter

Viskositetsområde 100 til 105 KU

Teoretisk dekningsvne: 9 kvadratmeter per liter

Støvtørr: 25 min

Overmalbar: 45 minutter

Ferdig herdet: 7 days

VOC: EUs grenseverdi for dette produktet (Kat: IIA/g): 30 g/l

Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Holdbarhet: 3 år i uåpnet beholder Stabil ved frysing/opptining

Oppbevaring/håndtering: Lagres innendørs 5 - 30°C

BEGRENSNINGER:

Det er ikke anbefalt brukt på gulv eller dekk, utvendige tak eller overflater som senkes i vann eller som er i kontakt med vann over lenger tid. Ikke anbefalt på kvister som fortsatt utskiller harpiks. Ikke påfør på stål eller andre jernholdige metaller, ettersom korrosjon av jern vil forekomme. Produktet vil ha en ytelse som nevnt hvis det brukes i henhold til bruksanvisningen. Bruksanvisningen gjelder de fleste bruksområder, men den gjelder kanskje ikke for spesielle forhold, påføring, teknikker eller overflater. Ta kontakt med din leverandør eller Zinsser® Europe hvis du har spørsmål.

GARANTI:

B-I-N® AQUA er garantert å ha en ytelse som beskrevet hvis et brukes i samsvar med bruksanvisningen på etiketten på en overflate som er riktig klargjort. Bruksanvisningen er så komplett som mulig, men den kan ikke dekke alle forhold, bruksområder og/eller overflater som er utenfor produsentens kontroll.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0) 1914 113 146
F : +44 (0) 1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu